

DUNASOL 180/220

Dunasol 180/220 · DUNASOL-180-220

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-DUN180-220	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE DUNASOL-180-220	REVİZYON / REVISION Rev. 00
--	--	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	Dunasol 180/220	Ürün Kodu Product Code	DUNASOL-180-220
Görünüm Appearance	Berrak, renksiz Clear, colorless	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
SAP Ürün Numarası SAP Product Number	11000042 11000042	AMEI Sertifikası AMEI Certificate	AMEI 4814-1_2023 AMEI 4814-1_2023

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Görünüm Appearance		Berrak, renksiz Clear, colorless	MSZ 2043 6.
Tortu Sediment		Yok Exempt	MSZ 2043 6.
Su Water		Yok Free	MSZ 2043 6.
Renk (HAZEN) Colour (HAZEN)		en fazla 30 max. 30	MSZ 15981
15 °C'de yoğunluk Density at 15 °C	g/cm³	0.7750 – 0.7950 0.7750 – 0.7950	MSZ EN ISO 12185
İlk kaynama noktası Initial Boiling Point	°C	en az 180 min. 180	MSZ EN ISO 3405
210 °C'de geri kazanılan damıtma yüzdesi Distillation, % (V/V) recovered at 210 °C	%(V/V)	en az 90 min. 90	MSZ EN ISO 3405
Son kaynama noktası Final Boiling Point	°C	en fazla 220 max. 220	MSZ EN ISO 3405
Kümen Cumene	%(m/m)	< 0.1 < 0.1	QC_IHM_055
Toplam aromatik içeriği Total aromatic content	%(m/m)	en fazla 0.1 max. 0.1	MSZ 22323
Mevcut zamk Existent Gum	mg/100cm³	en fazla 1 max. 1	MSZ EN ISO 6246
Kükürt içeriği Sulphur Content	mg/kg	en fazla 1.0 max. 1.0	MSZ EN ISO 20846
Pensky-Martens parlama noktası Flash Point by Pensky-Martens	°C	en az 61 min. 61	MSZ EN ISO 2719
Bakır şerit korozyonu (50 °C'de 3 saat) Copper strip corrosion (3 h at 50°C)		Sınıf 1 Class 1	MSZ EN ISO 2160
Benzen içeriği Benzene content	mg/kg	en fazla 100 max. 100	ASTM D5580
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 30 min. 30	ASTM D156
Doktor testi Doctor Test		Negatif Negativ	ISO 5275
20 °C'de kırılma indisi Refractive Index at 20 °C		1.4300 – 1.4370 1.4300 – 1.4370	DIN 51423-2
Koku Odour		Karakteristik Characteristic	ASTM D1296