

DUNASOL 80/110

Dunasol 80/110 · DUNASOL-80-110

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-DUN80-110	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE DUNASOL-80-110	REVİZYON / REVISION Rev. 00
---	---	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	Dunasol 80/110	Ürün Kodu Product Code	DUNASOL-80-110
Görünüm Appearance	Berrak, renksiz Clear, colorless	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
Kaynak doküman Source document	MOL_0302_007; v6; 2023-11-02	Kaynak SAP kodları Source SAP codes	11000029, 11000334
Sertifika Certificate	AMEI 4811-1_2023		

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Görünüm Appearance		Berrak, renksiz Clear, colorless	MSZ 1044 4.2
Tortu Sediment		Yok Exempt	MSZ 1044 4.2
Su Water		Yok Exempt	MSZ 1044 4.2
15 °C'de yoğunluk Density at 15 °C	g/cm ³	0.7000 - 0.7250 0.7000 - 0.7250	MSZ EN ISO 12185
20 °C'de yoğunluk Density at 20 °C	g/cm ³	Raporlanır reported	MSZ EN ISO 12185
Kükürt içeriği Sulphur Content	mg/kg	en fazla 1.0 max. 1.0	MSZ EN ISO 20846
İlk kaynama noktası Initial Boiling Point	°C	en az 80 min. 80	MSZ EN ISO 3405
Son kaynama noktası Final Boiling Point	°C	en fazla 110 max. 110	MSZ EN ISO 3405
Damıtma kalıntısı Distillation residue	%(V/V)	en fazla 1 max. 1	MSZ EN ISO 3405
n-Hekzan n-Hexane	%(m/m)	en fazla 3 max. 3	ASTM D5134
Toplam aromatikler Total aromatics	%(m/m)	en fazla 0.1 max. 0.1	MSZ 1043
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 100 max. 100	MSZ 1043
Kümen Cumene	%(m/m)	< 0.1 < 0.1	MSZ 1043
Doktor testi Doctor Test		Negatif Negativ	ISO 5275
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 30 min. 30	ASTM D156
20 °C'de kırılma indisi Refractive Index at 20 °C		1.3900 - 1.4000 1.3900 - 1.4000	DIN 51423-2
Koku Odour		Karakteristik Characteristic	ASTM D1296