

## FR DWC 5254

Parafin ve mumlar / Paraffins and waxes

|                                                             |                                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO.<br><b>KK-2026-TDS-FR-DWC-5254</b> | ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE<br><b>FR-DWC-5254</b> | REVİZYON / REVISION<br><b>Rev. 00</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|

## ÜRÜN BİLGİLERİ

## PRODUCT INFORMATION

|                           |                                          |                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Ürün Adı<br>Product Name  | FR DWC 5254                              | Ürün Kodu<br>Product Code | FR-DWC-5254                              |
| GTİP / HS Kodu<br>HS Code | 27122090                                 | Kategori<br>Category      | Parafin ve mumlar<br>Paraffins and waxes |
| Tedarikçi<br>Supplier     | Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. |                           |                                          |

## ŞARTNAME DEĞERLERİ

## SPECIFICATION

| PARAMETRE<br>PARAMETER                       | BİRİM<br>UNIT | SINIR DEĞER<br>LIMITS          | YÖNTEM<br>METHOD  |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Erime noktası<br>Melting Point               | °C            | 52.0 – 54.0<br>52.0 – 54.0     | ASTM D87          |
| 25 °C'de penetrasyon<br>Penetration at 25 °C | dmm           | en fazla 20<br>max. 20         | ASTM D1321        |
| Yağ içeriği<br>Oil Content                   | %(m/m)        | en fazla 0.50<br>max. 0.50     | ASTM D721         |
| Saybolt rengi<br>Saybolt Color               |               | en az 26<br>min. 26            | ASTM D156         |
| Kükürt içeriği<br>Sulphur Content            | mg/kg         | en fazla 20<br>max. 20         | ASTM D2622        |
| Koku<br>Odour                                |               | en fazla 1<br>max. 1           | ASTM D1833        |
| Kül içeriği<br>Ash content                   | %(m/m)        | en fazla 0.0500<br>max. 0.0500 | ISO 6245          |
| Parafin PAH<br>Paraffin PAH                  |               | Uygun<br>Adequate              | Ph Eur 4-4 2 2 25 |
| Benzen<br>Benzene                            | mg/kg         | en fazla 0.5<br>max. 0.5       | QC_IHM_010        |
| Toluen<br>Toluene                            | mg/kg         | en fazla 1<br>max. 1           | QC_IHM_010        |
| Ksilen<br>Xylene                             | mg/kg         | en fazla 1.00<br>max. 1.00     | QC_IHM_010        |
| UV kararlılığı<br>UV stability               |               | en az 15<br>min. 15            | RAL GZ 041        |
| Kurşun içeriği<br>Lead content               | mg/kg         | en fazla 0.20<br>max. 0.20     |                   |

## KAYNAK NOTU · SOURCE NOTE

Kaynak kalite şartnamesi: RAL\_GZ\_041:2020. Not: Şartnameye kurşun içeriği eklenmiştir.

Source quality specification: RAL\_GZ\_041:2020. Note: The specification was extended to include lead content.