

FR DWC 5456

FR DWC 5456 · FR-DWC-5456

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-FR-DWC-5456	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE FR-DWC-5456	REVİZYON / REVISION Rev. 00
---	--	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	FR DWC 5456	Ürün Kodu Product Code	FR-DWC-5456
Kategori Category	Parafin ve mumlar Paraffins and waxes	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
SAP Ürün Numarası SAP Product Number	13000460	Uygunluk Standardı Conformity Standard	RAL GZ 041:2016

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime noktası Melting Point	°C	54.0 – 56.0 54.0 – 56.0	ASTM D 87
25 °C'de penetrasyon Penetration at 25 °C	dmm	en fazla 20 max. 20	ASTM D 1321
Yağ içeriği Oil Content	%(m/m)	en fazla 0.50 max. 0.50	ASTM D 721
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 26 min. 26	ASTM D 156
Kükürt içeriği Sulphur content	mg/kg	en fazla 20 max. 20	ASTM D 2622
Koku Odour		en fazla 1 max. 1	ASTM D 1833
Kül içeriği Ash content	%(m/m)	en fazla 0.050 max. 0.050	EN ISO 6245
Parafin PAH Paraffin PAH		Uygun Adequate	Ph.Eur.4-4_2.2.25
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 0.50 max. 0.50	In-house method
Toluen Toluene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
Ksilen Xylene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	In-house method
UV kararlılığı UV stability		en az 15 min. 15	RAL_GZ_041
Kurşun içeriği Lead content	mg/kg	en fazla 0.20 max. 0.20	ICP