

FR DWC-EX 5254

Parafin ve mumlar / Paraffins and waxes

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO. KK-2026-TDS-FR5254	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE FR-DWC-EX-5254	REVİZYON / REVISION Rev. 00
--	---	---------------------------------------

ÜRÜN BİLGİLERİ

PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	FR DWC-EX 5254	Ürün Kodu Product Code	FR-DWC-EX-5254
Kategori Category	Parafin ve mumlar Paraffins and waxes	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

ŞARTNAME DEĞERLERİ

SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Erime noktası Melting Point	°C	52.0 – 54.0 52.0 – 54.0	ASTM D87
25 °C'de penetrasyon Penetration at 25°C	dmm	en fazla 20 max. 20	ASTM D1321
Yağ içeriği Oil Content	%(m/m)	en fazla 0.50 max. 0.50	ASTM D721
Saybolt rengi Saybolt Color		en az 26 min. 26	ASTM D156
Kükürt içeriği Sulphur Content	mg/kg	en fazla 20 max. 20	ASTM D2622
Koku Odour		en fazla 1 max. 1	ASTM D1833
Kül içeriği Ash content	%(m/m)	en fazla 0.0500 max. 0.0500	ISO 6245
Suda çözünen asit ve baz Water Soluble Acid and Base		Tespit edilmedi Not detected	Ph Eur 4-4
280-289 nm'de absorpsiyon Absorption to 280-289 nm	Abs	en fazla 0.15 max. 0.15	FDA 172886
290-299 nm'de absorpsiyon Absorption to 290-299 nm	Abs	en fazla 0.12 max. 0.12	FDA 172886
300-359 nm'de absorpsiyon Absorption to 300-359 nm	Abs	en fazla 0.08 max. 0.08	FDA 172886
360-400 nm'de absorpsiyon Absorption to 360-400 nm	Abs	en fazla 0.02 max. 0.02	FDA 172886
Parafin PAH Paraffin PAH		Uygun Adequate	Ph Eur 4-4 2 2 25
Benzen Benzene	mg/kg	en fazla 0.5 max. 0.5	QC_IHM_010
Toluen Toluene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	QC_IHM_010
Ksilen Xylene	mg/kg	en fazla 1.00 max. 1.00	QC_IHM_010
UV kararlılığı UV stability		en az 15 min. 15	RAL GZ 041