KORKIMYA
korkimya.com · info@korkimya.com

KSİLEN / XYLENE

Ksilen / Xylene · XYLENE

DOKÜMAN NO / DOCUMENT NO.	ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	REVİZYON / REVISION
KK-2026-TDS-XYLENE	XYLENE	Rev. 00

ÜRÜN BİLGİLERİ
PRODUCT INFORMATION

Ürün Adı Product Name	Ksilen Xylene	Ürün Kodu Product Code	XYLENE
Görünüm Appearance	Berrak, renksiz Clear, colorless	GTİP / HS Kodu HS Code	2707 30 00
Kategori Category	Aromatikler (467: 02-Aromatics) Aromatics (467: 02-Aromatics)	Tedarikçi Supplier	Kor Kimya Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
SAP Ürün Numarası SAP Product Number	466: 11000444, 11000646; 467: 11010048	ÂMEI Sertifikası ÂMEI Certificate	ÂMEI 4517_2020

ŞARTNAME DEĞERLERİ
SPECIFICATION

PARAMETRE PARAMETER	BİRİM UNIT	SINIR DEĞER LIMITS	YÖNTEM METHOD
Görünüm Appearance		Berrak, renksiz Clear, colorless	Visual appearance
20 °C'de kırılma indisi Refractive Index at 20 °C		Raporlanır Report	DIN 51423-2
15 °C'de yoğunluk Density at 15 °C	A: g/cm³; B: kg/m³	A:0.8600–0.8750; B:863.0–873.0 A:0.8600–0.8750; B:863.0–873.0	A: EN ISO 12185; B: STN EN ISO 12185
20 °C'de yoğunluk Density at 20 °C	A: g/cm³; B: kg/m³	A: Raporlanır; B: Raporlanır A: Report; B: reported	A: EN ISO 12185; B: STN EN ISO 12185
İlk kaynama noktası Initial Boiling Point	°C	≥ 137 ≥ 137	EN ISO 3405
Son kaynama noktası Final Boiling Point	°C	≤ 142 ≤ 142	EN ISO 3405
Benzen Benzene	%(m/m)	≤ 0.0100 ≤ 0.0100	ASTM D 7504
Toluen Toluene	%(m/m)	A: ≤ 0.5000; B: ≤ 0.10 A: ≤ 0.5000; B: ≤ 0.10	ASTM D 7504
Etilbenzen Ethyl-Benzene	%(m/m)	≤ 29.00 ≤ 29.00	ASTM D 6563
C8 aromatikler C8 aromatics	%(m/m)	A: ≥ 99.00; B: ≥ 99.00 A: ≥ 99.00; B: ≥ 99.00	A: ASTM D 6563; B: ASTM D 7504
C9+ (A), C9 (B) aromatikler C9+ (A), C9 (B) aromatics	%(m/m)	A: ≤ 0.25; B: ≤ 0.25 A: ≤ 0.25; B: ≤ 0.25	A: ASTM D 6563; B: ASTM D 7504
Toplam aromatik olmayanlar Total non aromatic	%(m/m)	≤ 0.50 ≤ 0.50	ASTM D 7504
Su içeriği Water Content	%(m/m)	≤ 0.025 ≤ 0.025	ISO 12937
Kükürt içeriği Sulphur Content	mg/kg	A: ≤ 1.0; B: ≤ 5.0 A: ≤ 1.0; B: ≤ 5.0	A: MSZ 12697; B: PP SV 5004 (STN EN ISO 20846)
Hidrojen sülfür Hydrogen Sulfide		Negatif Negative	ASTM D 853
Asitle yıkama rengi Acid wash color		≤ 6 ≤ 6	MSZ 22322
Renk (HAZEN) Colour (HAZEN)	Hazen	A: ≤ 20; B: ≤ 10.0 A: ≤ 20; B: ≤ 10.0	A: MSZ 15981; B: STN 65 0340
Doktor testi Doctor Test		Negatif Negativ	ISO 5275
o-Ksilen (467) o-Xylene (467)	%(m/m)	≤ 13.0 ≤ 13.0	ASTM D 7504
Araştırma oktan sayısı (467) Research octane number (467)		≥ 110.0 ≥ 110.0	STN EN ISO 5164
Motor oktan sayısı (467) Motor octane number (467)		≥ 100.0 ≥ 100.0	STN EN ISO 5163
Organik klorür (467) Organic chloride (467)	mg/kg	≤ 1.0 ≤ 1.0	ASTM D5808

Kaynak ve Uygunluk · Sources and Compliance

A = 466 (MOL_0202_003/3): MSZ 1645:2011 şartlarını da karşılar. B = 467 (SN_0203_01): ayrı şartname; benzen ve aromatik olmayanlar sınırları ortaktır. A/B değer, birim ve yöntemleri ayırır.
A = 466 (MOL_0202_003/3): also meets MSZ 1645:2011. B = 467 (SN_0203_01): separate specification; benzene and nonaromatic limits are shared. A/B distinguish values, units and methods.